

La máquina FOCUS TIG 201, contiene todo lo necesario para soldaduras precisas y de alta calidad. Además, contiene una pantalla LED para un ajuste claro de los parámetros; modos 2T y 4T para un mayor control del ciclo de soldadura; LIFT TIG especialmente útil en entornos donde la interferencia electromagnética debe ser minimizada; MMA para mayor versatilidad; y regulación completa en rampa, asegurando una transición perfecta en el inicio y final de la soldadura.



TIG HF



OPCIÓN TIG PULSADO



2 TIEMPOS
4 TIEMPOS



LED DISPLAY



COLD WELD



MMA



TIG LIFT



1
FASES
MONOFASICA
220V



OPCIÓN VRD
EN MMA



HOT START
REGULABLE



ARC FORCE
REGULABLE



INVERTER IGBT



ANTI STICK
INCORPORADO



CURVA TIG
REGULABLE

FOCUS TIG 201

Soldadora Inverter TIG con display LED.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación (V)	1 x 220 ± 10%	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Función	TIG	MMA
Capacidad nominal de entrada (KW)	7.8	11.5
Corriente nominal de entrada (A)	34	50
Ciclo de trabajo (40°C) 10min.	220A@25%	
	129A@60%	
	100A@100%	
Tensión en vacío (V)	64	
Rango de corriente de salida (A)	10~200	
Eficacia (%)	77	
Tiempo de preflujo	0-1	
Tiempo de postflujo	0.1-10	
Tiempo de descenso	0-5	
Clase de protección	IP21S	
Grado de aislamiento	H	
Frecuencia de impulso (Hz)	0.5-100	
Tipo de refrigeración	AIRE	
Dimensión de la máquina (mm)	410 x 145 x 245	
Peso neto (Kg.)	6.5	

