

La soldadora X-TIG 4003 DC Pulse es una potente soldadora inverter trifásica de nivel industrial que alcanza los 400 amperios. Incorpora encendido por alta frecuencia (HF) y arco pulsado, lo que permite un control térmico extremadamente preciso sobre aceros al carbono, inoxidable y titanio. Es un equipo robusto diseñado para la industria pesada y el trabajo continuo, ideal para utilizarse junto a un sistema de refrigeración por agua.



X-TIG 4003 DC PULSE

Soldadora Inverter TIG DC PULSE Trifásica 400A.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada (V)	3 X 380 ± 10%
Corriente máxima (A)	400
Frecuencia (Hz)	50/60
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	400 A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	310 A
Voltaje de circuito abierto (V)	67
Rango de corriente de soldadura	10-400 A
Eficiencia eléctrica	≥ 85%
Peso neto (Kg.)	27
Dimensiones (mm)	550X240X445
Factor de potencia	0.75
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan

- Alimentación trifásica.
- Torcha con potenciómetro incluido.
- Testeo en producción.
- Sistema de control MCU.
- Pendiente ascendente y descendente de corriente.
- Apto para usar con generador.

