


La soldadora X-MIG 3253 es un equipo inverter trifásico (380V) de rango industrial, diseñado especialmente para soportar trabajos pesados y continuos bajo las condiciones más duras. Con una capacidad máxima de 315 amperios y un robusto tren de tracción de 4 rodillos, garantiza una alimentación constante y fluida para rollos de alambre de hasta 20 kg, resultando ser una herramienta ideal para proyectos de soldadura MIG-MAG y MMA de alta exigencia. Además, asegura una excepcional confiabilidad en el campo gracias a su ciclo de trabajo del 100% a 200A, su sistema de protección ante pérdida de fase y un diseño electrónico completamente apto para operar de forma segura con generadores.

- Alimentación trifásica.
- Ø 300 mm (15/18kg)
- Ciclo de trabajo pesado.
- Tren de tracción 4 rodillos.
- Protección ante pérdida de fase.
- Apto para usar con generador.



X-MIG 3253

Soldadora Inverter MIG doble pulsado de 300A.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada (V)	3 x 380 ± 10%
Potencia de entrada (Kw)	11
Corriente máxima (A)	315
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Ciclo de trabajo 30% (40° 10 min)	315 A
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	250 A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	200 A
Rango de corriente de soldadura	50-315A (13.5-30V)
Rollo de alambre (Kg)	15 / 18
Diámetro de alambre (mm)	0.6 - 1.2
Tren de tracción	4 Rodillos
Eficiencia eléctrica	≥ 85%
Peso neto (Kg.)	25
Dimensiones (mm)	618x240x445
Factor de potencia	0.72
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan

