

La soldadora X-MIG 5003 SYN es un potente equipo inverter multifunción (MIG-MAG, TIG Lift y MMA) de alimentación trifásica, concebido para brindar el máximo rendimiento en entornos industriales de alta producción. Con una imponente capacidad máxima de 500 A, esta máquina destaca por incorporar tecnología sinérgica, la cual facilita la parametrización al ajustar automáticamente los valores ideales de soldadura, reduciendo el margen de error y optimizando el tiempo de trabajo.



X-MIG 5003 SYN

Soldadora Inverter MIG Sinérgica 500A.

Con opción refrigerada.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada (V)	3 x 380 ± 10%
Potencia de entrada (Kw)	MIG: 23 / TIG: 18 / MMA: 23
Corriente máxima (A)	400
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	500 A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	410 A
Rango de corriente de soldadura	50-500A (13.5-40V)
Rollo de alambre (Kg)	15 / 18
Diámetro de alambre (mm)	0.9 - 1.2
Tren de tracción	4 Rodillos
Eficiencia eléctrica	≥ 85%
Peso neto (Kg.)	25
Dimensiones (mm)	1350x240x445
Factor de potencia	0.7
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan

- Alimentación trifásica.
- Ciclo de trabajo pesado.
 - Ø 300 mm (15/18kg)
- A prueba de corrosión, agua y humedad.
- Sistema de control MCU.
- Apto para alambre tubular.
- Apto para usar con generador.

