

La soldadora X-MIG 5003 Doble Pulsada es un equipo inverter trifásico de alta gama y nivel industrial, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en procesos de soldadura de alta precisión. Con una imponente capacidad de 500 amperios, su tecnología de doble pulsado permite lograr acabados estéticos de nivel superior con una mínima cantidad de salpicaduras y un excelente control térmico, resultando ideal para trabajar tanto con acero al carbono como con aleaciones críticas de aluminio o acero inoxidable.



X-MIG 5003 DP

Soldadora Inverter MIG Doble pulsada 500A.

Con opción refrigerada.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada (V)	3 x 380 ± 10%
Potencia de entrada (Kw)	11
Corriente máxima (A)	500
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Ciclo de trabajo 60% (40° 10 min)	500 A
Ciclo de trabajo 100% (40° 10 min)	390 A
Rango de corriente de soldadura	50-500A (13.5-50V)
Rollo de alambre (Kg)	15 / 18
Diámetro de alambre (mm)	0.9 - 1.6
Tren de tracción	4 Rodillos
Eficiencia eléctrica	≥ 85%
Peso neto (Kg.)	65
Dimensiones (mm)	929X470X840
Factor de potencia	0.77
Aislación	Clase H
Protección	IP 21
Modo de refrigeración	Auto Fan

- Alimentación trifásica.
- Ciclo de trabajo pesado.
 - Ø 300 mm (20kg)
- A prueba de corrosión, agua y humedad.
- Sistema de control MCU.
- Apto para usar con generador.



**2 AÑO
DE GARANTÍA**

